

NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40

Готовый к применению антифриз длительного действия для радиаторов охлаждения тяжелой, стационарной и легкомоторной техники на основе моноэтиленгликоля и лобридного пакета присадок.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40 представляет собой современный лобридный антифриз длительного действия для радиаторов различной техники на основе моноэтиленгликоля с присадками, созданными по технологии органических кислот (OAT) с добавлением неорганических ингибиторов. Не содержит бораты, амины, фосфаты и обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40 был специально разработан в соответствии с требованиями современных алюминиевых и чугунных двигателей тяжелой, стационарной и легкомоторной техники. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40 используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лобридная технология изготовления присадок
- Возможность применения в новейших чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Хорошая и долговечная защита от коррозии
- Предотвращает кавитацию
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами той же самой спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|------------------------------------|--|
| • ASTM D6210/D3306/D4985/D4656 | • Case New Holland MAT 3624 / MAT 3724 |
| • ГОСТ 28084 | • Caterpillar ELC/EC-1 |
| • AFNOR NF R 15-601 | • Cummins CES 14603/14439 |
| • BS 6580 | • John Deere JDM H5 / 8650-5 |
| • SAE J1034 | • Liebherr LH-01-COL3A |
| • JIS K 2234 | • MB 326.5/326.6 |
| • TMC RP329 | • MTU MTL 5048 |
| • AS 2108-2004, | • Mack Truck 014GS17004 |
| • CUNA NC 956-16, | • Navistar International Truck |
| • PN-C 40007:2000, | • Scania TB 1451 |
| • SANS 1251:2005 | • Deutz DQC CC-14 |
| • China GB 29743.1 | • Deutz-Fahr (>04/2017) |
| • LEC-II (Light Engine Coolant) | • Volvo Penta |
| • HEC-II (Heavy Engine Coolant) | • Waukesha 4-2429 |
| • Detroit DFS93K217/DFS93K227 | • Dongfeng Heavy Duty |
| • Case Construction/IH Agriculture | • Weichai |



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL TRUCK COOLANT RED G40
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,076
Температура кипения, °С, не менее	ASTM D 1120	110
Температура застывания, °С, не более	ASTM D 97	-40
Значение pH	ASTM D 1287	8,7

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

