



NORD OIL ТСП10

Трансмиссионное всесезонное масло NORD OIL ТСП10 для грузовой техники, тракторов, строительной, специальной и сельскохозяйственной техники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ТСП10 изготавливается из минеральных базовых масел и специально подобранных присадок, улучшающих свойства трансмиссионного масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ТСП10 применяется в качестве трансмиссионного масла для различных типов цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссий грузовой техники, тракторов, строительной, специальной и сельскохозяйственной техники, в которых требуются масла уровня обслуживания API GL-3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от коррозии и окисления
- Стабильные вязкостно-температурные свойства
- Отличные противоизносные и антипенные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 80
- API GL-3

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ТСП10
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	182
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-40
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1b
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	896

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

