



NORD OIL ТСП-15K

Трансмиссионное всесезонное масло NORD OIL ТСП-15K для грузовой техники, тракторов, строительной, специальной и сельскохозяйственной техники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ТСП-15K изготавливается из минеральных базовых масел и специально подобранных присадок, улучшающих свойства трансмиссионного масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ТСП-15K применяется в качестве трансмиссионного масла для различных типов цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссий КАМАЗ, КРАЗ, Урал и другой грузовой техники, тракторов, строительной, специальной и сельскохозяйственной техники, в которых требуются масла уровня обслуживания API GL-3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от коррозии и окисления
- Стабильные вязкостно-температурные свойства
- Отличные противоизносные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 90
- API GL-3

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ТСП-15K
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	208
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-23
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1b
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	893

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

