

NORD OIL VD-40

NORD OIL VD-40 предназначен для облегчения отвинчивания резьбовых соединений всех типов при ремонте транспортных средств, промышленного оборудования, для сантехнических и слесарных работ. Вытесняет влагу, устраняет скрипы и заедания, защищает от коррозии, смазывает различные механизмы, узлы и соединения.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL VD-40 быстро проникает внутрь ржавчины, растворяет окислы и возвращает подвижность резьбовым соединениям, петлям и замкам. Не допускает заклинивание, образует смазывающую пленку, предохраняет от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием баллон NORD OIL VD-40 необходимо встряхнуть в течение 1-2 мин. С расстояния 15-20 см распылить на обрабатываемые детали. Дать составу проникнуть в соединение не менее 3 минут. При необходимости повторить обработку соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокой проникающей способностью
- Восстанавливает работоспособность механизмов
- Препятствует образованию коррозии
- Устраняет скрипы и заедания резьбовых соединений, петель, замков, и других элементов и узлов
- Удобно распыляется благодаря трубке в комплекте

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в вертикальном положении при температуре не выше 30 °С.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

