



НОРД СМАЗКА СОЛИДОЛ

Универсальная антифрикционная смазка НОРД СМАЗКА СОЛИДОЛ предназначена для смазывания узлов промышленного и строительного оборудования, автомобильной и специальной техники, работающих при средних и высоких нагрузках. Температурный диапазон применения от -25 °С до +65 °С.

ОПИСАНИЕ

НОРД СМАЗКА СОЛИДОЛ представляет собой многоцелевую смазку, изготовленную на основе специально подобранных нефтяных масел, загущенных кальциевым мылом гидратированных жирных кислот.

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРД СМАЗКА СОЛИДОЛ используется для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов. Применяется для смазывания грубых узлов машин и механизмов транспортных средств, сельскохозяйственной техники, ручного и другого инструмента, винтовых и цепных передач, тихоходных шестеренчатых редукторов и других механизмов, где требуется смазка с данными характеристиками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от износа и устойчивость к сжатию
- Стабильные противозадирные характеристики
- Защита от коррозии и устойчивость к окислению
- Хорошая водостойкость

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 1033-79
- DIN 51 502 K2C-25

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	НОРД СМАЗКА СОЛИДОЛ
Класс по NLGI		2-3
Тип базового масла		Минеральное
Пенетрация после перемешивания, мм ⁻¹	ГОСТ 5346	230-290
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	90
Цвет	Визуально	Коричневый
Рабочий диапазон температур, °С		от -25 до +65

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

